

Accessoires HP de série ANNOVI REVERBERI

## Flexible HP super noir diam 08 10 M ETK 22 x 2 NHP AR PRO BC 14-280

Ref. AR-4001180



Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.

Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.

Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

- Flexible caoutchouc double tresse acier
- Flexible HP 10 mètres 2 tresses acier avec raccords M 22 M

| Données techniques                            |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 350                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 0.8                |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1300               |
| Type de matière                               |                    | Caoutchouc + Acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 40                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 10                 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | M22 D14M           |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)             |                    | M22 D14M           |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 3                  |