


Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

## Régulateur mini matic 90 TSS+ID G 1/2- 3/8 130 bars 7/10L/mn

Ref. AR-25712



Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XT, XM, RR, RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass avec système d'arrêt total à distance.

| Données techniques                            |                    |                          |
|---|--------------------|--------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 130                      |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 600                      |
| Type de matière                               |                    | Laiton, acier, inox, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 90                       |
| Nombre entrée HP                              |                    | 1                        |
| Raccord entrée BP culasse                     |                    | G 1/2 M                  |
| Raccord sortie HP culasse                     |                    | G 3/8 M                  |
| Nombre sortie HP                              |                    | 1                        |
| Raccord sortie HP                             |                    | G 3/8 M                  |
| Calibrage gicleur injecteur                   |                    | 2                        |
| Nombre sortie by pass                         |                    | 1                        |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | 0.88                     |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | 149.8                    |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)   | 45.5                     |
| Dimension, hauteur                            | Millimètres (mm)   | 177                      |
| Raccord entrée BP                             |                    | G 1/2 F                  |