

https://www.m2d-delbarre.fr



Plastiques/PVC/linoléum WETROK

MEPOL H

Ref. 260049







- MEPOL H est un traitement de protection haute brillance pour tous les revêtements de sols durs et élastiques.
 - MEPOL H s'applique sur les sols PVC, linoléum, pierres naturelles et
- artificielles.
- MEPOL H donne un film de haute brillance, et crée un film protecteur résistant à l'eau. Ce film ne s'oppose pas aux échanges du sol avec l'atmosphère (humidité).
- MEPOL H est à base de polymère et de cire.
- MEPOL H n'est pas approprié pour l'extérieur, ou pour les zones mouillées.
- Traitement de protection: bien préparer le sol avec un nettoyage de base. Le sol doit être propre, sec et sans anciens revêtements avant de commencer le traitement.
- MEPOL H est à appliquer par passage et à appliquer régulièrement en couche fine. Appliquer 2 à 3 couches.
 Laisser sécher 60 minutes entre chaque couche.
- Polir avec un pad doux selon besoin et après durcissement complet (2 à 3 jours).
- Consommation: 20 à 30 g/m2 par couche de protection (35 à 50 m2/l/couche)

Données techniques	
Conditionnement	bidon de 5L
UC	carton de 3x5L
рН	8-9
Aspect	Liquide